

# Renovador para Maderas Aceitadas de Bona

## Ficha Técnica

**El Renovador para Maderas Aceitadas de Bona** facilita el mantenimiento de suelos de madera tratados con aceite y ceras duras. Simplemente rocíe la superficie y extiéndalo con el recambio de mopa de limpieza Bona (Clearing Pad). Con el Renovador para Suelos Aceitados de Bona no es necesario usar máquinas abrillantadoras. Es un producto al agua y virtualmente inodoro.

- Duradero, elaborado a partir de poliuretano puro
- Uso fácil y seguro
- Secado rápido
- Virtualmente inodoro, no tiene olor persistente

### Datos Técnicos

Agente de enlace:	Poliuretano
Brillo:	Brillo elevado
Disolución:	No disolver
Tiempo de secado:	- Seco al tacto: De 30 a 60 minutos - Para recubrir: mínimo 2 horas
Herramientas de aplicación:	Recambio de limpieza para Mopa de Bona (Cleanind Pad)
Cubrición:	50 m <sup>2</sup> /litro aprox.
Seguridad:	El producto no está clasificado como peligroso según la Directiva Europea 1999/45/CE y sus enmiendas correspondientes.
Limpieza:	Limpie las herramientas directamente con agua después de usarlas. El material seco se puede eliminar con acetona.
Caducidad:	2 años desde la fecha de producción dentro de su recipiente original y sin abrir
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C ni superior a +25°C durante el almacenaje y el transporte.
Desechado:	La gestión de los desechos y recipientes vacíos deberá llevarse a cabo según las normas locales.
Tamaños:	1 litro

### Preparación

Elimine la suciedad y arenilla suelta del suelo. Limpie bien el suelo con el Limpiador Parquet de Bona y déjelo secar. No utilice este producto sobre ningún suelo que haya sido tratado con cera blanda. Los residuos de cera podrían producir un brillo no uniforme. **Si no está seguro, efectúe una pequeña prueba antes de usarlo.**

Agite bien la botella antes de usarlo y aplíquelo a una temperatura ambiente normal, entre 18 y 25°C.

### Aplicación

1. Humedezca un Recambio de Limpieza de Mopa Bona (Cleanind Pad) con el Renovador para Suelos Aceitados de Bona
2. Rocíe el Renovador para Suelos Aceitados de Bona por una pequeña sección y reparta el producto con el Cleaning Pad. Trabaje en la dirección de la madera.



# Renovador para Maderas Aceitadas de Bona

## Ficha Técnica

3. Prosiga sección por sección hasta que todo el suelo haya sido tratado.

Se podrá caminar sobre el suelo transcurridas 2 horas, pero evite un tránsito elevado y no vuelva a colocar el mobiliario ni las alfombras durante las 12 primeras horas.

### Mantenimiento

Limpie el suelo con el Limpiador para Suelos Aceitados de Bona y con un Recambio para Mopa limpiador de Bona (Cleaning Pad). Cuando el suelo comience a mostrar signos de deterioro y necesite una renovación, límpielo y aplique una nueva capa del Renovador para Suelos Aceitados de Bona. Para eliminar el renovador existente se deberá lijar la superficie.

Para más información sobre el mantenimiento y sobre productos de mantenimiento visite [www.bona.com/es/Consumidores/Parquet/Mantenimiento/](http://www.bona.com/es/Consumidores/Parquet/Mantenimiento/)